

Tweevoudig verdeelblok 3 RCBO

Materiaal nr.: 6000014076 | Wedstrijdcode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-code: 4045295022203



- » Vooringesteld en geteste combi-contactdoos
- » 2 geïntegreerde Schuko-contactdozen en klemmenstrook in de behuizing
- » 2-polige stroomonderbrekers met overstroombeveiliging (RCBO) per contactdoos en klemmenstrook
- » beschermingsklasse IP54
- » 230 V AC/50 Hz, 16 A.

Afmetingen

Buitenafmetingen: 238 x 125 x 125 mm

Technische gegevens

Gewicht: 1,87 kg

IP-beschermingsklasse: 54

Spanning in volt: 230

Tweevoudig verdeelblok 3 RCBO

Materiaal nr.: 6000014076 | Wedstrijdcode: EL STKO 2F 3FI/LS | EAN-code: 4045295022203

Beschrijving

Dankzij de vooraf ingestelde en geteste combinaties van aansluitingen kunnen ze snel en eenvoudig in uw voertuig worden geïnstalleerd, zodat ze ter plaatse stroomvoorziening bieden voor elke klus.

Twee Schuko aansluitingen zijn geïntegreerd en bekabeld voor gebruik in de compacte combi contactdozen. Elk circuit wordt beschermd door een 2-polige stroomonderbreker met overstroombeveiliging. Een vaste verbindingsleiding van apparatuur (max. 16 A) kan ook worden aangesloten op de klemmenstrook -XD1 in de behuizing. Hij wordt ook beschermd door een 2-polige stroomonderbreker met overstroombeveiliging. Het spreekt voor zich dat de praktische stekkercombinaties voldoen aan de wettelijke vereisten.

- Kant-en-klare bedraad en individueel getest volgens EN61439-3

Nominale spanning: 230 V AC 50 Hz.

Nominale stroom: 16 A

- Beschermingsklasse: IP54

Nominaal vermogen: 3.6 kVA

- Voeding: 5 m flexibele verbindingsleiding H07BQ-F 3x1,5 mm² met Schuko-stekker; 2 m flexibele aardleiding H07V-K 1x4 mm² met M6 ringkabelschoen

De combi-contactdoos is uitsluitend bedoeld voor installatie in voertuigen. Installatie en gebruik zijn alleen toegestaan na testen en in overeenstemming met het vereiste beoogde doel!