

Led-zwaailamp geel 10-30 V vast geïnstalleerd

Materiaal nr.: 6000002369 | Wedstrijdcode: LED KL G FEED | EAN-code: 4045294269289



- » goedkeuring volgens ECE R65 & ECE R10-04
- » voedingsspanning 10-30 VDC
- » beschermingsklasse IP67
- » 120 dubbele flitsen per minuut
- » duurzaam dankzij LED-technologie

Afmetingen

Buitenafmetingen: 155 x 155 x 180 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,56 kg

IP-beschermingsklasse: 67

Spanning in volt: 12
24

Conformiteit

EMC-conformiteit: Ja

ECE-keurmerk: E4 R65
E4 10R-04

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000002372	Onderlegger led-zwaailamp B310 geel	UL LEDKL B310 G	4045294269692

Led-zwaailamp geel 10-30 V vast geïnstalleerd

Materiaal nr.: 6000002369 | Wedstrijdcode: LED KL G FEED | EAN-code: 4045294269289

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000002178	Waarschuwingsticker voor voertuigen DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000002373		ET EHLED KL B310 G	4045294269791

Beschrijving

Dit LED-zwaailicht wordt met het gele knipperlicht voor waarschuwing voor gevaren gebruikt (zie daarvoor § 38 StVO) en is voor de vaste montage op het voertuigdak ontworpen (type B1 volgens DIN 14620). Hiervoor wordt hij met 3 schroeven op het voertuigdak gemonteerd en kan bovendien vast op de voertuigvoeding worden aangesloten. U kunt de lamp met een voedingsspanning van 10-30 VDC gebruiken. Bovendien voldoet het zwaailicht aan de ECE R65 E04 006598 en de ECE R10-04 en heeft dankzij de gebruikte LED-techniek een zeer lange levensduur.

De lamp zorgt voor 120 dubbele flitsen per minuut. Hij is dankzij beschermingsklasse IP67 en een operationeel temperatuurbereik van -40 tot +70 °C geschikt voor het gebruik buiten.

De bouwhoogte bedraagt 141 mm, de diameter bedraagt 154 mm.

Voor het gebruik van zwaailichten op de openbare weg zie ook §52 StVZO.