

L-BOXX 136 G4 incl. foaminleg

Materiaal nr.: 1000011319 | Wedstrijdcode: LB 136 G4 RS SET | EAN-code: 4045294737559



- » inclusief geperforeerd rasterschuim en dekselinleg
- » innovatief kliksysteem met éénhandsbediening
- » Toegang tot inhoud, ook in vastgeklikte toestand
- » snelle beveiliging met slot ook mogelijk in combinatie met meerdere BOXXen
- » Personalisatie door opschriftetiket met kleurcode

Materiaal & Kleur

Materiaal:	ABS PA6
Kleur:	Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Buitenafmetingen:	360 x 444 x 152 mm
Binnenafmetingen:	311 x 377 x 104 mm
Bruikbare oppervlakte:	0,117 m ²

Technische gegevens

Gewicht:	2,13 kg
Maximaal draagvermogen:	12 kg
Maximale dekselbelasting:	85 kg
Waterdichtheid:	IPX4 - Bescherming tegen spatwater


Conformiteit

Conform REACH:	EG 1907/2006
PAK-conformiteit:	EU 1272/2013

L-BOXX 136 G4 incl. foaminleg

Materiaal nr.: 1000011319 | Wedstrijdcode: LB 136 G4 RS SET | EAN-code: 4045294737559

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000011233	Labeletiketten gemengd BOXX/koffer/clip 12 st. (1 vel)	SR ETIKETT 1BOG	4045294740894
	121015412	Roller L-BOXX LB ROLL	LB ROLL	4045294169268
	1000001369	Werkblad L-BOXX klein	M AP LB 500X700	4045294219383
	121017995	Werkblad L-BOXX G één delig	LB APD 1TEIL	4045294188535
	121017994	Werkblad L-BOXX G twee delig	LB APD 2TEILE	4045294188528
	801014905	Inklapbare aluminium caddy	ZCAKL	4045294165253
	121015436	Zitschuim deksel L-BOXX	LB SPD	4045294169428

L-BOXX 136 G4 incl. foaminleg

Materiaal nr.: 1000011319 | Wedstrijdcode: LB 136 G4 RS SET | EAN-code: 4045294737559

Onderdelen

Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
6000011401	Klemsluiting l/r ET L-BOXX G4	ET LB G4 VS	4045294745196
6000011403	Frontgreep ET L-BOXX G4	ET LB G4 FG	4045294745219
6000011404	Koppelhendel ET L-BOXX G4	ET LB G4 KH	4045294745226
6000011405	Handgreepbeugel ET L-BOXX G4	ET LB G4 TB	4045294745233

Beschrijving

Deze L-BOXX 136 G4 is van geperforeerd rasterschuim voorzien, die door het verwijderen van individuele schuimrubberinleg (afmetingen 15 x 15 mm) zich individueel aan stoot- en krasgevoelige apparaten laten aanpassen. De dekselinleg van hardschuim beschermt de materialen bovendien tegen beschadigingen. Zo creëert u met het rasterschuim een transportmogelijkheid die optimaal is afgestemd aan uw behoeften en bespaart u bovendien kosten, omdat de Sortimo-transportoplossing een bijdrage levert om de levensduur van uw waardevolle werkmaterialen te verlengen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024