

ProSafe spanband met ratel 3,5 m, 400 daN

Materiaal nr.: 1000000225 | Wedstrijdcode: PSH RA 3,5 | EAN-code: 4045294195922



- » Heeft een draagvermogen van maximaal 400 daN
- » Riembreedte van 25 mm
- » Snelle toegang tot de lading
- » Universeel gebruik in verschillende voertuigen
- » Zorgt voor flexibele bevestiging van de lading

Materiaal & Kleur

Materiaal: PA6, polyester, Staal
 Kleur: Antraciet




Afmetingen

Buitenafmetingen: 3.525 x 63 x 35 mm
 Lengte in mm: 3500

Technische gegevens

Gewicht: 0,63 kg
 Maximale trekkracht in daN: 400

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000001736	Spanstang voor enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Flex. kantbescherming voor spanband VPE4	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072

ProSafe spanband met ratel 3,5 m, 400 daN

Materiaal nr.: 1000000225 | Wedstrijdcode: PSH RA 3,5 | EAN-code: 4045294195922

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000001231	Enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ PS	4045294224646
	6000001259	ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Spanstang voor ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Antislipmat 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Beschrijving

De ProSafe spanband met ratel en een lengte van 3,5 m kan universeel in het voertuig worden toegepast en op het dak in combinatie met het Sortimo TopSystem. Met de ratel kan een hogere klemkracht worden bereikt dan met het klemslot. Hierdoor kunt u bijzonder zware objecten professioneel en snel vastzetten. Dankzij het ProSafe ladingbeveiligingssysteem kan het net worden gehangen aan de ProSafe staanders van de Sortimo bedrijfswageninrichting, aan de vastzetrails, aan de Sobogrip ProSafe vloer of zelfs aan de originele vastzetspunten van het voertuig. De spanband heeft een draagvermogen tot 400 daN en een breedte van 25 mm. De antislipmat die op maat kan worden gesneden (ref. nr.: 6000003365) zorgt er daarnaast voor, dat de lading niet kan schuiven. Er moet een randbeschermingsprofiel worden gebruikt om de spanband en de lading te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 12.08.2025